

Грунтовка для гипсовых штукатурок адгезионная КНАУФ-Бетоконтакт

4501

Информационный лист



Область применения

Грунтовка **КНАУФ-Бетоконтакт** предназначена для предварительной обработки под гипсовую штукатурку плотных, гладких, слабо и не впитывающих влагу оснований, например, бетона, цементных штукатурок. Также, при необходимости, могут обрабатываться обшивки из гипсокартонных КНАУФ-листов и поверхности пенополистирольных плит. Используется для внутренних работ.

Упаковка и хранение

Грунтовка фасуется в ведра по 20 кг (арт. 722 08 100) и 5 кг (арт. 832 75 200). Хранить в помещении при температуре не ниже +1°C. Срок хранения - 12 месяцев.

Приготовление

В зависимости от свойств основания и вида поверхности грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт наносится неразбавленной или смешанной с водой в соотношении: 2 объемные части Бетоконтакта на 1 объемную часть воды. Перед использованием обязательно размешать и при необходимости разбавить.

Подготовка поверхности

Поверхность, предназначенная для грунтовки должна быть сухой, очищенной от отслаивающихся элементов. На замерзшее основание наносить грунтовку не допускается.

Расход материалов

Расход грунтовки составляет примерно 0,350 кг/м².

Применение

Грунтовку КНАУФ-Бетоконтакт наносить щеткой или валиком. Обработку производить при температуре не ниже +5°C. Обратит внимание на то, чтобы температура до полного высыхания не опускалась ниже этого уровня. Штукатурку следует укладывать только после высыхания грунтовки. Промежуток времени между окончанием высыхания грунтовки и началом штукатурных работ должен быть как можно меньше, чтобы избежать оседания на поверхность основания строительной пыли.